WYKAZ STOLARKI FASADOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Oznaczenie na rysunku		F1 370x290 + 370x270	F2 420x290 + 420x270	F3 315x290 + 315x270	F4 520x290 + 520x270	F5 535x290 + 535x270	F6 535x290 + 535x270
Schemat							
Zewn. wymiary otworu	So [mm]	3700	4200	3150	5200	5350	5350
	Ho [mm]	2900+2700	2900+2700	2900+2700	2900+2700	2900+2700	2900+2700
Ilosc sztuk		1	1	1	1	1	1
Kolor		BIAŁY (RAL 9003)					
Rodzaj materiału		fasada aluminiowa z profili cieplych malowana proszkowo, parapet zewnętrzny aluminiowy w kolorze fasady					
Uwagi		– fasada słupowo-ryglowa z szybą zwykłą, bezpieczną o wsp. przenikania ciepła ≤1,1W/m²K. Pas nieprzesierny – szyba wewnętrzna emaliowana w kolorze białym. Wypełnienie z wełny mineralnej. Bez odporności ogniowej. Wszystkie elementy maskujące w kolorze stuzarki – klasa szkła – P2A (hale sportowe) – w drzwiach zewnętrznych klamka, 2 zamki na wkładki patentowe, 3 zawiasy – przed złożeniem zamówienia zrobić inwentaryzację otworów i grubości ścian					

Schemat – rzuty:

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Oznaczenie na rysunku		Dz1 90+60x200	Dz1* 90+60x200	Dz2 90x200
Schemat			EI30	
wymiar w świetle otworu	So [mm]	1800	1800	1020
	Ho [mm]	2100	2100	2100
Wymiar w świetle ościeżnicy	S [mm]	900+600	900+600	900
	H [mm]	2000	2000	2000
Rodzaj skrzydła		L / P	L / P	L / P
Ilość sztuk	parter	2 / 2	– / –	1 / –
	I piętro	– / –	– / 1	– / –
Suma		4	1	1
Odporność ogniowa		–	EI 30	–
Samozamykacz		tak	tak	tak
Rodzaj szkła		szkło zwykłe, bezpieczne, antywłamaniowe kl. P4		–
Rodzaj materiału		Drzwi aluminiowe z profili cieplych malowanych proszkowo		Drzwi stalowe ocieplane
Kolor		BIAŁY (RAL 9003)		
Uwagi		– Drzwi o wsp. przenikania ciepła ≤1,5W/m²K – W drzwiach zewnętrznych klamka, 2 zamki na wkładki patentowe, 3 zawiasy – Przed złożeniem zamówienia zrobić inwentaryzację otworów i grubości ścian		

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

Oznaczenie na rysunku		01 150x200	02 300x200	03 120x150	04 120x60	05 150x270	06 360x120	07 480x120
Schemat okna (widok od zewnątrz)								
wymiar w świetle otworu	So [mm]	1500	3000	1200	1200	1500	3600	4800
	Ho [mm]	2000	2000	1500	600	2700	1200	1200
Ilość sztuk	parter	6	1	2	5	4	–	–
	I piętro	15	1	–	1	5	2	3
Suma		21	2	2	6	9	2	3
Odporność ogniowa		–	–	–	–	–	–	–
Nawiewniki		–	–	–	–	–	–	–
Otwieranie		ciągno	ciągno	–	ciągno	–	siłownik elektryczny – przewietrzanie	siłownik elektryczny – przewietrzanie
Rodzaj szkła		zwykłe				zwykłe, bezpieczne, kl. szkła P2A	zwykłe	zwykłe
Rodzaj materiału		PCV z profili cieplych				Aluminiowe z profili cieplych malowanych proszkowo		
Kolor		BIAŁY (RAL 9003)						
Uwagi		– Stolarka okienna o wsp. przenikania ciepła ≤1,1W/m²K. – Różnica między wielkością otworu a wymiarem zewnętrznym stolarki wg zalecen producenta. – Wszystkie elementy maskujące w kolorze stolarki – Przed dokonaniem zamówienia należy wykonać inwentaryzację wykonanych otworów i grubości ścian						

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

Oznaczenie na rysunku		D1 90x200	D1a 90x200	D2 80x200	D2* 80x200	D3 90x200	D4 90x200	D5 90+60x200	D6 90+60x200	D7 180x200	D8 90x200	D9 90+60x200
Schemat							EI30	DS		EI60	drzwi bezklasowe EI15 EI15	
wymiar w świetle otworu	So [mm]	1020	1020	920	920	1020	1020	1800	1800	2100	3450	3070+2170
	Ho [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2900
Wymiar w świetle ościeżnicy	S [mm]	900	900	800	800	900	900	900+600	900+600	900+900	900	900+600
	H [mm]	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Rodzaj skrzydła		L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	
Ilość sztuk	parter	2 / 3	1 / 1	2 / –	– / 1	2 / 6	1 / –	– / 1	1 / –	1	1 / 1	1L
	I piętro	2 / 4	– / 1	– / –	– / –	2 / 4	– / –	– / 1	– / –	1	– / –	–
Suma		11	3	2	1	14	1	2	1	2	2	1
Odporność ogniowa		–	–	–	–	–	EI 30	DS – dymoszczelne	–	EI 60	–	–
Otwory wentylacyjne		tuleje/podciąże	tuleje/podciąże	tuleje/podciąże	tuleje/podciąże	–	–	–	–	–	–	–
Zamek łazienkowy		–	zamek łazienkowy	zamek łazienkowy	zamek łazienkowy	–	–	–	–	–	–	–
Samozamykacz (s–z)		–	–	–	samozamykacz	–	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz
Rodzaj materiału		Drzwi płytowe					Drzwi stalowe	Drzwi aluminiowe				
Kolor		BIAŁE					BIAŁE	BIAŁY (RAL 9003)				
Okucia		klamka, 3 zawiasy						klamka, 1 zamek na wkładki patentowe, 3 zawiasy				
Uwagi		– drzwi bezprogowe – w miejscach gdzie skrzydło drzwiowe wykładane jest na ścianą lub klamka może uderzyć o ścianą stosować odbojnice ścienne okrągłe klejone do ściany w kolorystyce ściany – ściany wewnętrzne stanowiące obudowę korytarzy posiadać będą klasę odporności ogniowej co najmniej EI 15. Drzwi bezklasowe										

Schemat – rzuty:

UWAGI OGÓLNE:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ I OPISOWĄ PROJEKTU I Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. WSZELKIE NIEJASNOŚCI, WĄTPLIWOŚCI LUB ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM
3. DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE WYMAGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
4. MATERIAŁY I TECHNOLOGIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MOGĄ BYĆ ZAMIENIONE NA INNE PRZY ZACHOWANIU TYCH SAMYCH PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH.
5. NALEŻY UŻYWAĆ MATERIAŁÓW POSIADAJĄCYCH ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA ITB.
6. CAŁOŚĆ ROBÓT WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI PRZY TEGO TYPU ROBOTACH.
7. WYMIARY SPRAWDZIĆ I DOPASOWAĆ NA BUDOWIE

JEDNOSTKA –PROJEKTOWA
SKUBIKART
UL. JANA ZAMOYSKIEGO 147/1
23-300 JANÓW LUBELSKI
TEL. KOM. 604 459 894
E-MAIL: SKUBIKART@WP.PL

nazwa –rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
nr –rysunku	PB-A-09
nazwa i adres –inwestycji	HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W JANOWIE LUBELSKIM, UL WYSZYŃSKIEGO 33, 23-300 JANÓW LUBELSKI DZ. NR EW. 3300/8, 3300, 3307, 3304, 211602, 211602, 211602
skala	: ~100
inwestor	POWIAT JANOWSKI ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
data –opracowania	grudzień 2017
rodzaj i stadium dokumentacji	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ –PROJEKTOWY	SPECJALIZACJA	NR –UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Tomasz Skubik	ARCHITEKTURA	121/LB/OKKN/2014	
mgr inż. arch. Patrycja Piotrowska			
PROJEKTANT –SPRAWDZAJĄCY	SPECJALIZACJA	NR –UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Marek Gieruliski	ARCHITEKTURA	29/TBG/93	

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.