




sprawdzić grubość ocieplenia w dachu. Grubość wełny powinna wynosić ok. 28 cm. W przypadku mniejszej grubości należy dołożyć dodatkową warstwę wełny mineralnej na odcinku dobudowywanego szachtu windowego



blacha dachówkowa powlekana
kontrłaty z desek gr. 25 mm
łaty o wym. 50x38 mm
folia wstępnego krycia
krokwie 7x14 cm



HA-DESK

USŁUGI PROJEKTOWE

Hanna Izyczka

ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin; tel. 81 444-64-97; 607 922 988

e-mail: hanka_izyczka@tlen.pl

NIP 712-168-74-59; REGON 060721320

OBIEKT: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim o windę zewnętrzną z wiatrołapem - likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, dz. nr 2176/1 obręb 0003 Janów Lubelski Czwarty	INWESTOR: Powiat Janowski 23-300 Janów Lubelski ul. J. Zamoyskiego 59	
	Data 03. 2017	Faza P.B
Nazwa rys.: Przekroje przez szymb windy RZUT DACHU	Skala 1:100	Nr rys. A4
Projektował: mgr inż. arch. Małgorzata Wałęga	Nr upr. 1478/Lb/91	
Sprawił: mgr inż. arch. Izabella Tarka	Podpis KL-400/88	
Zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. nr 90 poz. 631, nr 94 poz. 658, nr 121 poz.843) projekt		Branża: ARCH